



**SedumSpecialist**  
Iedereen een groendak

## Premium Groendak Pakket



### Product informatie - Factsheet

### Toepasbaarheid

Het Premium Groendak Pakket is toepasbaar op daken met een maximale hellingshoek van **5°**. De bouwlagen van dit groendakstelsel vormen de basis voor een duurzaam groendak.

Wij hanteren een standaard dikte tot 9 cm. Dit is op te hogen met het toevoegen van extra substraat. Hoe dikker de substraat laag hoe hoger de wateropslag. Let op; de dankrand moet minimaal 9 cm hoog zijn.

### Productfoto's



### Sedummixmat

Voorbegroeide Sedummixmat, bestaande uit een mix van 8-12 verschillende soorten sedum. Begroeiingspercentage bij levering: 95%. De sedumplantjes groeien op een biologisch afbreekbare drager.

### Daktuinsubstraat

Extensief substraat bestaande uit lava, bims en compost. Geproduceerd conform FLL richtlijnen. Het substraat is verrijkt met onder andere houtcomposten en ander organisch materiaal.

### Drainage

De drainagelaag is gemaakt van gerecycled polyethyleen (HDPE-kunststof) en heeft een filtervlies bovenop. Drainage heeft als doel het tijdelijk opslaan en afvoeren van een overschot aan water.

### Technische gegevens

Bedekkingsgraad:	95%
Gewicht droog:	76 kg/m <sup>2</sup>
Gewicht verzadigd:	85 kg/m <sup>2</sup>
Waterbufferingscapaciteit:	35 L/m <sup>2</sup>

Dikte:	8-9 cm
Afmeting sedummatten:	60x200cm

SedumSpecialist.nl  
Edisonweg 1  
3404 LA IJsselstein

info@sedumspecialist.nl  
085 - 1305 495

